



### AURORA WINTER

With its dichroic and chameleon-like properties, the self-adhesive Aurora film changes in hue and colour with every variation in angle of observation. The Aurora decorative film uses natural light to maximum effect, bringing your windows and glass partitions to life through its cold tones dichroic tint.



Záruka SOLAR SCREEN®

**5 ROKY**



Třída požární odolnosti

**M1**



Skladování od -5°C do +40°C

**3 ROKY**



Vyhovuje směrnici RoHS REACH

**RESPEKTOVÁNO**



Schválené transparentní

**RESPEKTOVÁNO**

### DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:



**135 cm**

### TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (\* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	10 %
Propustnost viditelného světla	72 %
Odraz venkovního viditelného světla	10 %
Odraz vnitřního viditelného světla	10 %
Celková odražená sluneční energie	39 %
Celková odražená sluneční energie 2*	34 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	NC %
Absorpce sluneční energie	NC %
Přenos sluneční energie	NC %
Snížení oslnění sluncem	28 %
Hodnota g	NC
Hodnota u	NC
Stínící součinitel	
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30.5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	55 µ
Barva zvenku : COLD COLOUR	

### POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše\*\*


Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	!
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	!
Tónovaná dvojitá okenní tabule	!
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	!
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	!
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✗

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

\*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m<sup>2</sup>, kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

### KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Barvený polyester bez optického zkreslení
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



### POKYNY PRO ÚDRŽBU

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

*Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.*